

**MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI E NATANTI
DI PORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA**

SPECIE DI NAVIGAZIONE
(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica le quantità)

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura (CE))

	Senza alcun limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglio	Entro 300 metri	Nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua
Zattere di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	•	•						
Apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)			•					
Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)	•	•	•	•	•	•		•
Salvagente anulare con cima	• (1)	• (1)	• (1)	• (1)	• (1)	• (1)		• (1)
Boetta luminosa	• (1)	• (1)	• (1)	• (1)				
Boetta fumogena	• (3)	• (2)	• (2)	• (2)	• (1)			
Bussola e tabelle di derivazione (a)	•	•	•					
Orologio	•	•	•					
Barometro	•	•						
Binocolo	•	•						
Carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione	•	•						
Strumenti di carteggio	•	•						
Fuochi a mano a luce rossa	• (4)	• (3)	• (2)	• (2)	• (2)			
Razzi a paracadute a luce rossa (b)	• (4)	• (3)	• (2)	• (2)				
Cassetta di pronto soccorso (b)	•	•						
Fanali regolamentari (c)	•	•	•	•	•			
Apparecchi di segnalazione sonora (d)	•	•	•	•	•			
Strumento di radioposizionamento (Loran, GPS)	•	•						
Apparato VHF	•	•	•					
Riflettore radar	•	•						
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)	•							

Note: (a) le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto

(b) secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n° 279 del 28 maggio 1988

(c) nel caso di navigazione diurna a 12 miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca

(d) per le unità aventi una lunghezza superiore a mt. 12 é obbligatorio anche il fischio e la campana. (La campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile)

ESTINTORI OBBLIGATORI:

1) **Natanti "CE"** almeno 1 estintore kg. 1

2) **Imbarcazioni "CE"** a motore fuori bordo oltre 25 KW, oppure entro bordo, oppure a vela con motore o con cucina o riscaldatori a fiamma libera:

A1) **Entro 10 metri:**

1 estintore o più estintori capacità totale 68 B - • a meno di 1 metro dal posto guida
• a meno di 2 metri dal vano motore o da apparecchi a fiamma
• a meno di 5 metri da ogni cuccetta

B1) **Oltre 10 metri:** oltre a quanto previsto in A) 1 estintore di capacità appropriata per il volume dell compartimento motore

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità (senza marcatura CE)

Pompa o altro attrezzo di esaurimento	•	•	•	•	•	•		
Mezzi antincendio - estintori: come indicato nella Tabella sottoelencata	•	•	•	•	•	•		

TABELLA ESTINTORI PER IMBARCAZIONI ABILITATE OLTRE 6 MIGLIA				ENTRO 6 MIGLIA	
Totale HP	In plancia	In prossimità motori*	In ciascuno altri locali	HP	
100	1-13 B	1-21 B	1-13 B	25	1-13B
200	1-13 B	2-13 B	1-13 B	200	1-21B
400	1-13 B	1-21 B + 1-13 B	1-13 B	oltre 200	1-34B
500	1-13 B	1-34 B + 1-21 B	1-13 B		
oltre 500	1-13 B	2-34 B	1-13 B		

* Per apparati motore provvisti di impianto automatico fisso, gli estintori sono: meno di 400 HP: 1 da 13 B - più di 400 HP: 1 da 21 B
Le sigle 13 B e 21 B indicano la "capacità crescente di estinzione" - che é stampigliata su ogni singolo estintore. Ovviamente si possono utilizzare estintori di capacità superiore al posto di quelli meno efficaci (13 B)